







Кабели сейсмические линейные ТУ 16.K18-055-2000

Марка кабеля			Диаметр кабеля, мм.	Усилие на разрыв кг.	Эл. сопротивление ТПЖ пост. току при 20°С не более, Ом/км.	Расчетная масса 1 км кабеля, кг.
КСЛ-25	Кабель сейсмический линейный двадцати шести жильный		9,4	90	247	78,5
			Омическая асимметрия жил в рабочей паре на 1 км при 20°С не - более 2,5%, эл. емкость пар-проводов - 45 пФ/м.			
КСЛ-50	Кабель сейсмический линейный пятидесяти четырёх жильный		12,2	100	247	133
КСЛУ-50	- // - усиленный			250		134
КСЛ-80	Кабель сейсмический линейный восьмидесяти жильный		11,5	250	225	148
			Омическая асимметрия жил в рабочей паре на 1 км при 20°С не - более 2,5%, эл. емкость пар-проводов - 48 пФ/м.			
КСЛУз-8-11460	Кабель сейсмический линейный усиленный герметичный восьмижильный - морской (для системы BOX)		10	500	81,7	72,3

Марка кабеля			Диаметр кабеля, мм.	Усилие на разрыв кг.	Эл. сопротивление ТПЖ пост. току при 20°С не более, Ом/км.	Расчетная масса 1 км кабеля, кг.
КСЛо-50	Кабель сейсмический линейный пятидесяти жильный, усиленный оплеткой, в оболочке из полиуретана		12,2	250	247,5	135
КСЛУзо-50	Кабель сейсмический линейный пятидесяти жильный, усиленный оплеткой, с гидрофобным заполнением, в оболочке из полиуретана		10,4	250	247,5	140,7
КСЛУзо-100	Кабель сейсмический линейный сто жильный, усиленный оплеткой, с гидрофобным заполнением, в оболочке из полиуретана		13,4	250	247,5	200
КСЛЭво-60	Кабель сейсмический линейный шестидесяти жильный, обмотанный водоблокирующей лентой, усиленный оплеткой, в оболочке из полиуретана		13,4	250	247,5	128