







Кабели полевые сейсмические ТУ 16.К18-052-2000

Марка кабеля			Диаметр кабеля, мм.	Усилие на разрыв кг.	Эл. сопротивление ТПЖ пост. току при 20°С не более, Ом/км.	Расчетная масса 1 км кабеля, кг.
КПСП-2	Кабель полевой сейсмический двухжильный в полиуретановой оболочке		5,34	60	180	30
КПСМ-2	- // - малогабаритный		4,6			22
КПСПз-2	- // - герметичный		5,34			31
КПСМз-2	- // - малогабаритный заполненный (герметичный)		4,6	100	96	23
КПСПУ-2	- // - усиленный		6,35			42
КПСПУз-2	- // - усиленный заполненный (герметичный)		6,35			50
КПСП-3	Кабель полевой сейсмический трехжильный в полиуретановой оболочке		5,34	80	180	32
КПСМ-3	- // - малогабаритный		4,6			24
КПСПз-3	- // - герметичный		5,34			33
КПСМз-3	- // - малогабаритный заполненный (герметичный)		4,6			24
КПСПУ-3	- // - усиленный		6,35	140	96	50
КПСПУз-3	- // - усиленный заполненный (герметичный)		6,35			50
КПСПУз-3	- // - усиленный заполненный (герметичный)		7,87			55
КПСП-6	Кабель полевой сейсмический шестижильный в полиуретановой оболочке		6,86	150	180	50

Марка кабеля			Диаметр кабеля, мм.	Усилие на разрыв кг.	Эл. сопротивление ТПЖ пост. току при 20°С не более, Ом/км.	Расчетная масса 1 км кабеля, кг.
КПСПз-6	Кабель полевой сейсмический в полиуретановой оболочке, заполненный (герметичный) шестижильный		7	140	100	50
КПСП-4	Кабель полевой сейсмический четырехжильный в полиуретановой оболочке		5,34	150	180	23,6
КПСПоз-5х0,35	Кабель полевой сейсмический пятижильный, усиленный оплёткой, заполненный гидрофобом, в полиуретановой оболочке		7	300	126,7	43,2
КПСПЭз-3	Кабель полевой сейсмический в полиуретановой оболочке, экранированный, заполненный (герметичный) трехжильный		5,34	80	180	45